



MODÈLE

**5,5 BR 500 N**

PUISSANCE NOMINALE

**4 KW – 5,5 CV – 10 BAR**

RÉFÉRENCE

**901 003 002**

## PERFORMANCES

Débit réel	28 m <sup>3</sup> /h
Volume engendré	35 m <sup>3</sup> /h
Capacité du réservoir	500 litres
Nombre de cylindres	2
Nombre d'étages	2
Niveau sonore*	80 dB(A)

## CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	5-40°C
Tableau de bord	Non
Dimensions (Lxlxh)	1950 X 600 X 1250
Poids	197 Kg

## MOTEUR

Type de moteur	IP55-Tropicalié F
Vitesse de rotation	1370 RPM
Type d'entraînement	Poulie - Courroie
Type de démarrage	Direct

## RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Ø Raccordement	G1/2"
Section des câbles d'alimentation	4G2,5
Protection électrique recommandée	16A - Courbe D

## COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	2010 x 650 x 1330
Poids	222 Kg
TARIC	8414802290

\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

## OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT PSEV STATION & COMPACT	902 012 010		
KIT RECUPERATEUR DE CONDENSATS	902 012 014		
FLEXIBLE 1,50M	HYDFLEX15012	HUILE POUR COMPRESSEUR À PISTONS – BIDON 2L	904 004 020

**CONCEPTEUR  
& CONSTRUCTEUR  
FRANÇAIS**

**BELAIR**

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud  
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**