



MODÈLE

CLINIC 690H INOX

PUISSANCE NOMINALE

2,8 KW – 3,8 CV – 10 BAR

RÉFÉRENCE

903 000 255

PERFORMANCES

Débit réel	14,10 m ³ /h
Volume engendré	18 m ³ /h
Capacité du réservoir	90 litres
Nombre de cylindres	4
Nombre d'étages	1
Niveau sonore*	74 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-40°C
Sécheur	à membrane PDR-40°C
Dimensions (Lxlxh)	710 X 990 X 490
Poids	87 Kg

MOTEUR

Type de moteur	IP55-Tropicalié F
Vitesse de rotation	1400 RPM
Type d'entraînement	Coaxial
Type de démarrage	Direct

RACCORDEMENT

Alimentation électrique	230V/1PH/50HZ
Ø Raccordement	G 1/4 F

COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	900 x 1100 x 600
Poids	108 Kg
TARIC	84144001000

*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
PISTOLET DE GONFLAGE	VAL51B980	SOUFLETTE EXTENSIBLE	VAL52B798
KIT SOUFLETTE	VAL52B381	KIT 3 ACCESSOIRES	VAL51B278
SOUFLETTE	VAL52B787	ÉLÉMENT FILTRE À AIR	GEN83045/1

**CONCEPTEUR
& CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

BELAIR

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR