



MODÈLE

**ENCAP 2 mono**

PUISSANCE NOMINALE

**2,2 KW – 3 CV – 10 B**

RÉFÉRENCE

**BRSCCP020601**

## PERFORMANCES

Débit à la pression mini-maxi*	0,18 m <sup>3</sup> /min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	2,61 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	2057 RPM
Niveau sonore**	63 dB(A)

## VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	16 m <sup>3</sup> /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,8 m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	3 litres
Dimensions (Lxlxh)	600 X 650 X 1100
Poids	151 Kg

## RACCORDEMENT

Alimentation électrique	230V/1PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	3G2,5
Protection électrique recommandée	16A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G1/2" F
Type de démarrage	Direct

## MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2914 RPM

## COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	750 X 940 X 1250
Poids	178 Kg
TARIC	84148075

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

## OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT HORS GEL	902 012 001	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1219905
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG100WSED	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1219906
FLEXIBLE 1/2 = 2M	FLEX122M	HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L	BOTCC1077391A

**CONCEPTEUR  
& CONSTRUCTEUR  
FRANÇAIS**

**BELAIR**

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moulti Sud  
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**