



MODÈLE

ENCAP 75

PUISSANCE NOMINALE

75 KW – 100 CV – 8 B

RÉFÉRENCE

BCMP1143971

PERFORMANCES

Débit à la pression mini-maxi*	12,15m ³ /min
Pression maxi de service	8 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	85,42 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	3540 RPM
Niveau sonore**	74 dB(A)

VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	150 m ³ /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	1,03 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	36 litres
Dimensions (Lxlxh)	2004x1179x1505
Poids	1210 Kg

RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	3*95 PE50
Protection électrique recommandée	3*200
Ø Raccordement sortie air comprimé	G2 " F
Type de démarrage	Etoile - Triangle

MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2970 RPM

COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	2200x1400x1670
Poids	1270 Kg
TARIC	84148075

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
VANNE MF	5762MF	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1198088
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG1200WSED	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1198094
FLEXIBLE = 1,50M	HYDLEX1502	HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L	BOTCC1077391A

**CONCEPTEUR
& CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

BELAIR

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR