CENTRALE À VIS LUBRIFIÉES FIXE





















MODĖLE

ENCAP 90

PUISSANCE NOMINALE

90 KW - 120 CV - 7,5 B

RÉFÉRENCE

BA34905437

PERFORMANCES		RACCORDEMENT	
Débit à la pression mini-maxi*	18,16 m³/min	Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Pression maxi de service	7,5 bar	Section des câbles d'alimentation	3*95 ² PE35
Pression mini de service	5 bar	Protection électrique recommandée	Fus gG 3*200 A
Puissance absorbée en pleine charge	109,88 KW	Ø Raccordement sortie air comprimé	G2"1/2 F
Vitesse de rotation du bloc vis	2204 RPM	Type de démarrage	Etoile - Triangle
Niveau sonore**	75 dB(A)		
VENTILATION		MOTEUR	
Débit d'air des ventilateurs	223 m³/min	Type de moteur	IE3 - IP55
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	1,07 m²	Vitesse du moteur	3000 RPM
CARACTÉRISTIQUES		COLISAGE	
Température d'utilisation	1-45°C	Dimensions (Lxlxh)	-
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm	Poids	-
Volume réservoir d'huile	63 litres	TARIC	84148075
Dimensions (Lxlxh)	2290x1327x2039		
Poids	2447 Kg		

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérence +/- 3dB(A)

OPTIONS KITS ACCESSOIRES

DESIGNATION REFERENCE DESIGNATION REFERENCE





Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud 74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact: contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR