



MODÈLE

ENCAV 11

PUISSANCE NOMINALE

11 KW – 15 CV – 10 B

RÉFÉRENCE

BCC1184162

PERFORMANCES

Débit à la pression mini-maxi*	0,65-1,60 m ³ /min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	13,70KW
Vitesse de rotation du bloc vis	2521-6156 RPM
Niveau sonore**	67-70 dB(A)

VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	32 m ³ /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,19 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	5 litres
Dimensions (Lxlxh)	667x630x1050
Poids	234 Kg

RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G6
Protection électrique recommandée	40A - Courbe B
Ø Raccordement sortie air comprimé	G ¾ ''F
Type de démarrage	Variateur fréquence

MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	1121-2950 RPM

COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	950x750x1250
Poids	262 Kg
TARIC	84148075

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)



SERVICE APRES VENTE
BELAIR
COMPRESSEURS D'AIR

PIECES
D'ORIGINE
CONSTRUCTEUR

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT HORS GEL	902 012 006	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1180671
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG200WSED	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1180677
FLEXIBLE = 1,50M	HYDLEX15034	HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L	BOTCC1077391A