



MODÈLE

**ENCAV 11**

PUISSANCE NOMINALE

**11 KW – 15 CV – 8 B**

RÉFÉRENCE

**BCC1184161**

## PERFORMANCES

Débit à la pression mini-maxi*	0,69-1,80 m <sup>3</sup> /min
Pression maxi de service	8 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	13,52KW
Vitesse de rotation du bloc vis	2541-6830 RPM
Niveau sonore**	67-70 dB(A)

## VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	32 m <sup>3</sup> /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,19 m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	5 litres
Dimensions (Lxlxh)	667x630x1050
Poids	234 Kg

## RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G6
Protection électrique recommandée	40A - Courbe B
Ø Raccordement sortie air comprimé	G ¾" F
Type de démarrage	Variateur fréquence

## MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	1121-2950 RPM

## COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	950x750x1250
Poids	262 Kg
TARIC	84148075

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)



SERVICE APRES VENTE  
**BELAIR**  
COMPRESSEURS D'AIR

PIECES  
D'ORIGINE  
CONSTRUCTEUR

## OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT HORS GEL	902 012 006	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1180671
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG200WSED	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1180677
FLEXIBLE = 1,50M	HYDLEX15034	HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L	BOTCC1077391A