



Unité spécial dentaire.  
Équipé d'un sécheur  
par adsorption



MODÈLE

**R'SEC 3 OL**

PUISSANCE NOMINALE

**3 KW – 2,2 CV – 08 B**

RÉFÉRENCE

**903 000 253**

**PERFORMANCES**

Débit réel	11,4 m <sup>3</sup> /h
Volume engendré	15 m <sup>3</sup> /h
Capacité du réservoir	50 litres
Nombre de cylindres	2
Nombre d'étages	1
Niveau sonore*	60 dB(A)

**CARACTÉRISTIQUES**

Température d'utilisation	5-40°C
Tableau de bord	Non
Dimensions (Lxlxh)	700 X 500 X 950
Poids	88,5 Kg

**MOTEUR**

Type de moteur	IP55-Tropicalié F
Vitesse de rotation	1420 RPM
Type d'entraînement	Coaxial
Type de démarrage	Direct

**RACCORDEMENT**

Alimentation électrique	230V/1PH/50HZ
Ø Raccordement	Raccord Rapide

**COLISAGE**

Dimensions (Lxlxh)	785 x 575 x 1080
Poids	100,5 Kg
TARIC	8414802290

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)



**CONCEPTEUR  
& CONSTRUCTEUR  
FRANÇAIS**

**BELAIR**

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moulti Sud  
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**