## CENTRALE À VIS LUBRIFIÉES COMPACT





















**MODĖLE** 

**ENCAV 7-10 COMPACT 500 S** 

**PUISSANCE NOMINALE** 

7,5 KW - 10 CV - 10 B

RÉFÉRENCE

BRSCCP0739

PERFORMANCES		RACCORDEMENT	
Débit à la pression maxi*	0,40-0,98 m <sup>3</sup> /min	Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Pression maxi de service	10 bar	Section des câbles d'alimentation	4G4
Pression mini de service	5 bar	Protection électrique recommandée	32A - Courbe B
Puissance absorbée en pleine charge	8,94 KW	Ø Raccordement sortie air comprimé	G3/4"F
Vitesse de rotation du bloc vis	1357-2950 RPM	Type de démarrage	Variateur fréquence
Niveau sonore**	67-70 dB(A)	Capacité du réservoir	500 Litres
VENTILATION		MOTEUR	
Débit d'air des ventilateurs	25m³/min	Type de moteur	IE3 - IP55
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,12m²	Vitesse du moteur	1121-2950 RPM
CARACTÉRISTIQUES		COLISAGE	
Température d'utilisation	1-45°C	Dimensions (Lxlxh)	2050 x 920 x 1890
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3ppm	Poids	469Kg
Volume réservoir d'huile	5 litres	TARIC	84148075
Dimensions (Lxlxh)	2000 X 700 X 1700		
Poids	405 Kg		

<sup>\*</sup>Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérence +/- 3dB(A)

OPTIONS   KITS   ACCESSOIRES			
DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT FILTRATION + BY PASS	BCCKF511	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1180672
KIT PURGE TEMPORISEE	BCCKP	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1180678
		HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5L	BOTCC1077391A





Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud 74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**