

# COMPRESSEUR SPIRALES SCROLL SANS HUILE

**BELAIR**  
COMPRESSEURS D'AIR



MODÈLE

**S 7**

PUISSANCE NOMINALE

**7,5 KW – 10 CV – 10 B**

RÉFÉRENCE

**BCC1216327**

## PERFORMANCES

Débit à la pression maxi*	0,65 m <sup>3</sup> /min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	4 bar
Puissance absorbée en pleine charge	8,50KW
Vitesse de rotation SCROLL	2019 RPM
Niveau sonore**	64 dB(A)

## VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	40 m <sup>3</sup> /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,15 m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	0-40°C
Teneur en huile sortie air comprimé	0 ppm
Δtempérature de sortie/air ambiant	11,2°C
Dimensions (Lxlxh)	1420x864x1404
Poids	653 Kg

## RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G4
Protection électrique recommandée	20A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G 3/4 "M
Type de démarrage	DIRECT

## MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2943 RPM

## COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	- x - x -
Poids	- Kg
TARIC	84148075

## DÉBIT & PUISSANCE

			à 4 bar	à 5 bar	à 7 bar	à 8 bar	à 9 bar	à 10 bar
S 7	10 bar	Débit en m <sup>3</sup> /min	0,77	0,75	0,71	0,69	0,67	0,65
		Puissance totale absorbée en kW	6,62	7,25	7,76	8,02	8,19	8,50

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolerance +/- 3dB(A)



SERVICE APRES VENTE  
**BELAIR**  
COMPRESSEURS D'AIR

PIECES  
D'ORIGINE  
CONSTRUCTEUR

## OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG200WSED		
FLEXIBLE 3/4 lg 2M	FLEX342M		
VANNE MF 3/4 "	57634MF		

Toute reproduction, utilisation, transmission, de ce document, non autorisée par BELAIR est interdite – Loi n° 57298 du 11/03/1957.

Dans le cadre de l'amélioration permanente, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable – Photo et document non contractuel.

Révision du 09/07/2024